

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60947-4-1
Edition 4.0 2018-10

IEC 60947-4-1
Édition 4.0 2018-10

Low-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à basse tension –

Part 4-1: Contactors and motor-starters –
Electromechanical contactors and
motor-starters

Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de
moteurs – Contacteurs et démarreurs
électromécaniques

CORRIGENDUM 1

6.1.2 Characteristics, basic rated values and utilization

6.1.2 Caractéristiques, valeurs assignées fondamentales et utilisation

Replace the existing items n) and o), without modifying the three dashed items under o), with the following new items:

Remplacer les points existants n) et o), sans modifier les trois tirets sous o), par les nouveaux points suivants :

n1) IP code according to Annex C of IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

n1) code IP conformément à l'Annexe C de l'IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

n2) pollution degree (see Clause 7);

n2) degré de pollution (voir l'Article 7) ;

o) short-circuit rating:

o) caractéristiques assignées en court-circuit :

Replace the first existing sentence of item p) "maximum permissible altitude of the site of installation, if greater than 2 000 m." by the following new sentences:

Remplacer la première phrase existante de p) "altitude maximale admissible du site d'installation, si elle est supérieure à 2 000 m." par les nouvelles phrases suivantes :

p1) maximum permissible altitude of the site of installation, if greater than 2 000 m;

p1) altitude maximale admissible du site d'installation, si elle est supérieure à 2 000 m.

p2) conductor connection on terminal:

p2) raccordement de conducteur sur borne: