

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60092-353

1995

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1  
2001-04

---

---

Amendement 1

**Installations électriques à bord des navires –**

**Partie 353:  
Câbles monopolaires et multipolaires  
à champ non radial à isolement massif extrudé  
pour tensions assignées 1 kV et 3 kV**

Amendment 1

**Electrical installations in ships –**

**Part 353:  
Single and multicore non-radial field power  
cables with extruded solid insulation for rated  
voltages 1 kV and 3 kV**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

G

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 18A: Câbles et installations de câbles, du comité d'études 18 de la CEI: Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
18A/205/FDIS	18A/207/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 6

### 1.1 Domaine d'application et objet

Ajouter la note suivante après le premier paragraphe:

NOTE Une disposition est prise pour les câbles résistants au feu (circuit de sécurité) qui seront spécifiés si nécessaire.

### 1.2 Références normatives

Ajouter à la liste existante les titres des normes suivantes:

CEI 60092-350:1988, *Installations électriques à bord des navires – Partie 350: Câbles d'énergie à basse tension pour utilisation à bord des navires – Construction générale et prescriptions d'essai*

Amendement 1 (1994)

Amendement 2 (1999)

CEI 60092-359:1987, *Installations électriques à bord des navires – Partie 359: Matériaux de gainage pour câbles de transport d'énergie et de télécommunications installés à bord des navires*

Amendement 1 (1994)

Amendement 2 (1999)

CEI 60331-11, *Essais de câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 11: Appareillage – Incendie seul avec flamme à une température d'au moins 750 °C*

CEI 60331-21, *Essais de câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 21: Procédures et prescriptions – Câbles de tension assignée jusque et y compris 0,6/1,0 kV*

## FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 18A: Cables and cable installations, of IEC technical committee 18: Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
18A/205/FDIS	18A/207/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 7

### 1.1 Scope and object

*Add a note after the first paragraph:*

NOTE Provision is made for fire-resistant (limited circuit integrity) cables to be specified if required.

### 1.2 Normative references

*Add to the existing list the titles of the following standards:*

IEC 60092-350:1988, *Electrical installations in ships – Part 350: Low-voltage shipboard power cables – General construction and test requirements*  
Amendment 1 (1994)  
Amendment 2 (1999)

IEC 60092-359:1987, *Electrical installations in ships – Part 359: Sheathing materials for shipboard power and telecommunication cables*  
Amendment 1 (1994)  
Amendment 2 (1999)

IEC 60331-11, *Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 11: Apparatus – Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C*

IEC 60331-21, *Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 21: Procedures and requirements – Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV*

CEI 61034-1, *Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 1: Appareillage d'essai*

CEI 61034-2, *Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2: Procédure d'essai et prescriptions*

Page 8

## 2.2 Types de mélanges isolants

*Remplacer le texte du paragraphe 2.2 existant par le nouveau texte suivant:*

Les mélanges isolants et leurs désignations doivent être ceux qui sont considérés dans la CEI 60092-351, sauf pour les câbles 1,8/3 (3,6) kV pour lesquels seuls les mélanges EPR, HEPR, XLPE et leurs équivalents sans halogène sont permis.

Page 10

## 3.1 Description générale

*Remplacer le texte du paragraphe 3.1 existant par le nouveau texte suivant:*

Les câbles monopolaires et multipolaires, 0,6/1 kV et 1,8/3 kV, pour installations fixes doivent comporter:

- des âmes en cuivre;
  - une enveloppe isolante de caoutchouc éthylène-propylène (EPR), caoutchouc éthylène-propylène sans halogène (HF EPR), caoutchouc éthylène-propylène dur (HEPR), caoutchouc éthylène-propylène dur sans halogène (HF HEPR), polyéthylène réticulé (XLPE), polyéthylène réticulé sans halogène (HF XLPE), ou, seulement pour les câbles 0,6/1 kV, polyoléfine réticulé sans halogène<sup>1)</sup> (HF 85), polychlorure de vinyle (PVC), caoutchouc de silicone (S 95) ou caoutchouc de silicone sans halogène (HF S 95);
- NOTE 1 Voir 3.3.1 pour les dispositions particulières concernant les câbles résistants au feu (circuit de sécurité).
- un revêtement interne: obligatoire lorsqu'un écran métallique est appliqué sur l'assemblage des conducteurs;
- NOTE 2 Une gaine interne est également admise comme matelas pour l'ensemble de l'écran métallique.
- un écran métallique: facultatif pour câbles 0,6/1 kV et obligatoire pour câbles 1,8/3 kV.

Pour la protection extérieure des conducteurs isolés, on peut employer une des constructions ci-dessous:

- a) une gaine unique de polychloroprène ou polyéthylène chlorosulfoné ou polyéthylène chloré ou polychlorure de vinyle ou polyoléfine sans halogène<sup>1)</sup>;
- b) une gaine interne de polychloroprène ou polyéthylène chlorosulfoné ou polyéthylène chloré et une gaine externe de polychlorure de vinyle;
- c) une tresse de cuivre sur un revêtement interne avec une gaine unique externe de polychloroprène ou polyéthylène chlorosulfoné ou polyéthylène chloré ou polychlorure de vinyle ou polyoléfine sans halogène<sup>1)</sup> (voir tableau I de l'amendement 1 de la CEI 60092-359);
- d) une gaine unique de polychloroprène ou polyéthylène chlorosulfoné ou polyéthylène chloré ou polychlorure de vinyle ou polyoléfine sans halogène<sup>1)</sup> avec une tresse métallique externe;

<sup>1)</sup> Le terme «polyoléfine» a été utilisé comme un terme générique pour les matériaux sans halogène tels que le SHF1 et SHF2 bien que ce terme ne soit pas introduit dans la CEI 60092-359.